

SINOTRUK

HOWO TX CARGO 280



*Imagen referencial

CHASIS AMT 4X2

 **Tracsa**

www.sinotrukchile.cl
600 3720 200

Américo Vespucio 839
Renca, Santiago

Motor

Marca	Sinotruk / MC07.28-50
Cilindrada	6.871 L.
Tipo	6 cilindros en línea turbo intercooler. BOSCH common rail
Potencia	276 HP @ 2.300 RPM
Torque	1.100 Nm @ 1.200 - 1.800 RPM
Norma de Emisiones	Euro V SCR

Ejes

Capacidad eje delantero	7.000 Kg
Capacidad eje trasero	11.000 Kg
Relación de diferencial	4,11 . Reducción simple

Frenos

Tipo	Aire de doble circuito
De servicio	Disco / Tambor
Auxiliar	EVB V/V escape
Estacionamiento	Maxi Brake trasero

Llantas / Neumáticos

Delanteras	Acero 295/80R22.5
Traseras	Acero 295/80R22.5

Transmisión / Embrague

Tipo	Automatizada
Marca / Modelo	Sinotruk HW15710ACL+PTO
Tipo de embrague	Monodisco seco, diafragma
Accionamiento	Hidráulico con asistencia neumática
Diámetro de disco	430 mm

Relación de marchas

1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	R1	R2
10.73	7.98	5.91	4.38	3.29	2.45	1.82	1.35	1.10	0.75	10.45	2.39

Suspensión

Eje delantero	Ballestas / 3 hojas
Eje Trasero	Ballestas / 3+2 hojas

Combustible / Adblue

Estanque de combustible	400 L.
Estanque de Adblue	45 L.

Sistema eléctrico

Tensión nominal	24 Volt
Alternador	28V / 80A
Baterías	2 x 12V 165 AH

Equipamiento y otros

Litera 1/2 abatible	✓
Asiento del conductor con suspensión de aire	✓
Volante regulable	✓
Escotilla de techo	✓
Aire acondicionado con climatizador	✓
Dirección asistida hidráulicamente	✓
Alza vidrios eléctricos	✓
Cierre centralizado	✓
Alza cabina eléctrico	✓
Espejos eléctricos	✓
MP5	✓

Capacidades y peso

Tara	5.890 Kg
Capacidad eje delantero	7.000 Kg
Capacidad eje trasero	11.000 Kg
Peso bruto vehicular	18.000 Kg
Capacidad de carga	12.220 Kg

Capacidad, carga útil y pesos incluye: Ad-Blue (25%), aceite, líquido limpiaparabrisas, combustible (25%) y rueda de repuesto.

Seguridad

Cabina certificada ECE R29	✓
ABS (Anti-lock Braking System)	✓
Control crucero	✓

Dimensiones

Camión	Largo 8.750 x Ancho sin espejos 2.490 x Altura sin deflector 3.045 mm
Distancia entre ejes	5.000 mm
Largo Carrozable	6.920 mm
Sección	250 x 80 x (7+4) mm